



## **Anleitung Vergaserausbau und Verpackung**

### **Vergaserausbau**

- Ausbau des Vergasers
- Komplette Vergaser Entleerung, öffnen der Schwimmerkammerablassschrauben  
(Oder: Vergaser leer laufen lassen und ggf. 24 Stunden an der Luft lüften lassen)
- Entfernen aller Züge (Chockezüge, Gaszüge)
- Entfernen aller Schläuche (Benzinschlauch, Unterdruck, Belüftung, etc.)
- Drosselklappensensor kann montiert bleiben (Achtung: Sensor bei Verpackung schützen!)

*Tipp für den anschließenden Einbau: Fotos von der Schlauchverlegung/Position etc.*

### **Verpackung**

- Vergaser bitte mittig in einen stabilen Karton mit reichlich Polsterfolie verpacken.  
Der Vergaser sollte sich im Karton nicht bewegen!
- Falls du einen Drosselklappensensor hast, schütze diesen bitte extra
- Vergaser in auslaufsichere Folie wickeln, falls noch Benzinreste vorhanden sind
- Ausgefülltes und unterschriebenes Auftragsformular sowie Kopie des Fahrzeugscheins ins Paket
- Vergaser mit versichertem Versand an mich übersenden

Bei Rückfragen gerne melden!